



Controlador de aislamiento 913-CI

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in

















DESCRIPCIÓN

Controlador de aislamiento

Fácil de utilizar y sólido (antigolpes).

Vela por el buen funcionamiento y seguridad de los aparatos e instalaciones.

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in









913-CIControlador de aislamiento

Informa de corrientes que puedan circular de un conductor a otro.

Adaptado a las redes de baja tensión (< 1000V).

Indicación sonora y visual cuando la prueba está en marcha.

Instrucciones en10 idiomas.

Función ohmímetro, voltímetro y prueba de continuidad Pantalla LCD 22 mm, 2000 puntos.

Prueba de resistencia 0 -200 Mohms a 500V continuo.

0 -200 Mohms a 250V . 0 -200 Mohms

A 250V continuo. Medida de tensión 700V AC/ 1 000V DC

Tiempo de prueba 1 min/2 min/4 min o manual indicación « batería baja ».

Calidad RoHS, norma IEC6010 Cat.III -1000V y Cat. III 600V.

NORMAS / DIRECTIVAS

EN 61010-2-033:2010, EN 61010-1: 2010

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	CONTROLADOR DE AISLAMIENTO
Referencia comercial	913-CI
Peso (g)	1320
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información



42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





