



## Detector de ausencia de tensión

### 913-VAT1

#### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-07-29 16:30:35





## DESCRIPCIÓN

### Detector de ausencia de tensión

SEGURIDAD: Caja IP65. PRÁCTICO: Activación y desactivación automáticas.

Detector de tensión bipolar BAJA TENSIÓN - VAT- Autoprueba completa integrada.- Test de tensión hasta 690VAC (16 2/3-800Hz)/750VDC.- Test de fase unipolar.- Control del orden de las fases hasta 400Hz.- Punta de contacto y cordón desmontables.- Entregado con cables.- Indicación mediante testigo rojo de tensión peligrosa.- Autonomía de 7000 medidas de 10s.- Dimensiones: 163 x 64 x 40 mm.- Condiciones de uso: de -15°C a +45°C.CAT IV - 600V

## NORMAS / DIRECTIVAS

2011/65/UE, 2014/30/CE, EN 61326-1, EN 61243-3

### SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

Fotos y textos no contractuales. No desechar en la vía pública. Documento generado el 2024-07-29 16:30:35



**DATOS ESPECÍFICOS**

Designación	DETECTOR DE AUSENCIA DE TENSIÓN
Referencia comercial	913-VAT1
Peso (g)	330
Dimensión (mm)	163 x 34 x 40mm
Tensión (V)	12V - 690V/AC ; 12V - 750V/DC
Frecuencia	DC, 16 2/3 a 800Hz
Localización Fase Neutra	Por encima de 50V (45-65 Hz), por encima de 150V (16 2/3-45Hz)
Umbral de accionamiento	100 Ohms tipico(150 Ohms max.)
Prueba de continuidad extendida	2kOhms,60kOhms,300kOhms
Protección	Hasta 690V
Buzzer	Bip discontinuo para la detección de tensión, Bip contiuo para la continuidad
Alimentación (V)	2 pilas 1,5V (AAA - LR3)
Garantía	M1   Garantía SAM Aparato y Máquina

**Garantía aplicada**

**M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina**

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

[>> Más información](#)

**SAM Outillage**

10 rue Camille de Rochetaillée  
42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 €

<https://www.sam-outillage.fr/>

