



Destornillador dinamométrico limitador de par de 4.5 Nm aislado de 1 000 V Z-T45

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in











DESCRIPCIÓN

Destornillador dinamométrico limitador de par de 4.5 Nm aislado de 1 000 V

PRODUCTIVIDAD: Destornillador aislado con sus puntas para cualquier intervención en contador eléctrico o disyuntor.

PRECISIÓN: Par de apriete de 4,5 Nm +/- 6%.

ERGONOMÍA: Mango grueso para un agarre óptimo.

COMODIDAD: Brazo de palanca articulado de retorno automático para que el operador pueda desarrollar un mayor par de apriete. Dos posiciones de apriete: brazo de palanca en posición recta para un apriete rápido y brazo de palanca en posición acodada para un apriete con fuerza.

Destornillador polivalente y preciso con 3 puntas aisladas:

Hoja corta hexagonal para tornillos BTR hexagonales de cabeza hueca de 4 mm

Hoja larga hexagonal para tornillos BTR 6 hexagonales de cabeza hueca de 4 mm

Hoja larga para tornillos de cabeza ranurada de 6,5 mm

NORMAS / DIRECTIVAS

SAM Outillage

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in









ISO 6789-1

DATOS ESPECÍFICOS

Designación	DESTORNILADOR DINAMOMÉTRICO AISLADO 1000 V 4,5 NM
Referencia comercial	Z-T45
L (mm)	
Peso (kg)	0.400
D (mm)	
Capacidad	4.5 Nm
Cuadradillo	
Garantía	M1 Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía aplicada

M1 | Garantía SAM Aparato y Máquina

Garantía con limitación de duración en el tiempo, sobre las herramientas técnicas, aparatos y máquinas utilizados en condiciones normales. La duración está precisada por la cifra después de la letra M: 1 a 5 años.

>> Más información

10 rue Camille de Rochetaillée 42000 Saint-Etienne - France

RCS Saint-Etienne B 338 002 231 | SAS au capital de 8 189 583 \in





